

תמונה	הערות	יתרונות	אריזה	צריכה	מוצר	תחום היישום
	החומר היחיד שניתן ליישמו על מתכת מחומצנת או מתכת בת-חמצון.	ספיגה אחידה, כושר הצמדות גבוה, מקטין את תופעת השחיקה, פועל כחומר מבודד על טיח. זמן ייבוש 2.5 שעות.	מכלים של 10, 20 ק"ג	300 גר"/מ"ר בשכבה אחת	WINGRIP EVO חומר מקשר רב שימושי, נטול ממסים	מתאים לכל סוגי המשטחים. חומר מקשר, פריימר, בין: צמנט לגבס, צמנט למתכת, צמנט לעץ, מחזק תשתית חזק, ניתן לשימוש כתחליף לרשת.
	המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.	מתאים עצמו לצורת התשתית. ניתן לצמות עם דבק אריחים או צבע.	גליל: 8 ס"מ X 10 מ'		BC SEAL BAND רולקט סרט על בסיס מסטיק בוטילי, מכוסה בסרט מתקלף, עם ציפוי בד לא ארוג.	לאיטום תפרים ותפרי צרבה-קיר מתחת לאריחים. תיקון סדקים, איטום תפרים.
	המסטיק הבוטילי רגיש לסולבנטים.	מתאים עצמו לצורת התשתית. ניתן לצמות עם דבק אריחים, מוצרי איטום, מלט או צבע. אין צורך בכריימר.	אורך ורוחב סטנדרטיים: 32 ס"מ X 32 ס"מ		BC SEAL PAD פד איטום על בסיס מסטיק בוטילי, מכוסה בסרט מתקלף, עם ציפוי בד לא ארוג.	לאיטום סביב התקנים חודרים דרך הגג כגון צנרת, נקזים וחלקים בולטים. תיקון סדקים במלט, מלט סיבים ומתכת.
	יעיל אפילו ברצפות קיימות, כאשר קיים הפרש גבהים, כגון ליד דלתות.	קל להתאמה למשטחים שטופלו במגוון המוצרים של WINKLER על בסיס מלט, טיח או ממברנות לנזוליות. אינו אלרגני. עמיד לריקבון. עמיד לזיהום אוויר.	גליל 100 * 1 מ"ר		WINGUM PLUS H2O 100% סיבי מוליאסטר מיזחים.	חיזוק לממברנת איטום נזולית. משמש להכנת ממברנות באחר, כאשר התשתית נתונה ללחצים או נדרשים עובי ואחידות גבוהים יותר בשכבת האיטום.
	האריזה הקטנה מכסה כ-7 מ"ר. הגדולה מכסה כ-15 מ"ר. יש לשייף בעדינות לפני יישום שכבה נוספת.	מונע חדירת אדים, עמיד ביותר בפני פגיעה פיזית, עמיד לשחיקה. ניתן להשתמש כבסיס לכל סוגי הממברנות הנזוליות של WINKLER, שרף או דבקים על בסיס מלט. עמיד ללחץ שלילי עד 7 בר. ייבוש תוך 24 שעות בלבד.	כ-2 ק"ג/מ"ר/מ"מ עובי		WINTECHNO MAT 100% סיבי מוליאסטר מיזחים.	לאיטום משטחים לחים או רטובים גם אם יש חשש ללחץ מים שלילי, כאשר הטיפול הנוסף (יישום) דורש תשתית יבשה. "איטום שלילי", ניתן ליישם גם בחידוש מקלחות.
	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.			WINPOX CEMENT TIXO מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.	יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. מתאים לפילוס משטחים ולידו טבון כגון לשימוש כתפרי בנייה בין טבון ישן וחדש.
	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.			WINCOLLA A+B מלת נצמד דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים	יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. מתאים לפילוס משטחים ולידו טבון כגון לשימוש כתפרי בנייה בין טבון ישן וחדש.
	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.	מלת אפוקסי תלת -רכיבי בעובי דק.			TECHNOASFALT ביטומן קר	תחזוקה של כבישים, מילוי בורות, סגירת חללים לאחר הנחת צנרת, שיקום מקטעי כבישים.

תמונה	הערות	יתרונות	אריזה	צריכה	מוצר	תחום היישום
	עמיד בפני מלחים מאכלים, עמיד ויעיל לאורך זמן.	ללא ממסים, ללא VOCs, 100% רכיבים פעילים, בשכבה בודדת, חדירה עמוקה, נספג ונושם - בלתי נראה לעין, אינו משנה מרקם, גוון או צורת המשטח עליו הוא מיושם. מונע הדבקות של לכלוך ואבק, עמידות ל-10 שנים.	בקבוק של 1 ליטר מיכל של 5 ליטר		SKERMO TERRAZZE	חומר איטום נספג ונושם - בלתי נראה לעין, עובר מרפסות ומשטחי חוץ מרוצפים, מתאים גם לאזורים ימיים. מגן מפני בלאי ומחזורי מונע חדירת מים.
	מבטיח איטום מיד לאחר היישום. אין ליישם על לוחות איטום ותחת קרינת שמש ישירה או בטמפרטורה גבוהה. יישום עם אקדח סיליקון.	מעולה לאיטום ארובות וצוהרים. נצמד מעולה לפי.וי.סי ומתאים לאיטום צנרת ומחברים. נצמד לרוב חומרי הבנייה.	שופרות 280מ"ל 25 יחידות לארגז.		WINSEAL חומר איטום ודבק חד-רכיבי על בסיס ביטומן ופולימרים.	ליישום על משטחים רטובים או מתחת למים. מתאים לאיטום ממברנות ביטומן, תעלות ניקוז, תפרי בניה, תעלות השקיה, מיכלי בטון ובריכות. לאיטום גבריט.
	בהתאם ל- ETAG 005 מוצרים ולוויס: BC SEAL BAND BC SEAL PAD WINTECHNO MAT WINJOINT BAND	בעל אותם מאפייני איטום של ממברנות, פרט לכך שעשוי כמקשה אחת, יישום במריחה. עמיד בטמפרטורות נמוכות.	מכלים של 10, 20, 5 ק"ג צבעים: אפור, לבן, אדום, ירוק		WINGUM PLUS H2O	עמיד למים ועומדים לאיטום תשתיות בטון, לוחות פיבר-צמנט, סככות מתכת, עץ, אריחי קרמיקה, אבן טבעית, לבנים, XPS, EPS, לוחות בידוד מפוליאיוריתן וממברנות ביטומן-פולימר.
	בהתאם ל- ETAG 005 כל 2-3 שנים יש להשתמש במימור לניקוי עצמי. WINCLEAN מוצרים ולוויס נוספים: BC SEAL PAD BC SEAL BAND WINTECHNO MAT WINJOINT BAND	בעל אותם מאפייני איטום של ממברנות, אבל עשוי כמקשה אחת. עמיד בטמפרטורות נמוכות. מצמצם את ספיגת החום ב-50%: נג רור	מכלים של 10, 20, 5 ק"ג צבע: לבן		WINGUM PLUS H2O REFLEX	איטום גגות, תחזוקת יריעות ביטומן שהתפוררו, גגות כנומים, גגות חדשים, כולל מלט, פיבר-צמנט, בטון, XPS, EPS, לוחות בידוד מפוליאיוריתן ומתכת. מצמצם את החום הנוספג בנג עם או ללא בידוד עד 50%.
	ניתן ליישם על תשתיות לוחות או רטובות.	מתקשה במהירות ועמיד לרטיבות וגשם תוך זמן קצר. עמידות מצוינת לשוקים תרמיים ותנועה רגלית.	מיל של 1 ק"ג 1 קופסא של 15 יחידות מיכל של 20, 5 ק"ג		ONE ממברנה איטום נזולית, יישום במריחה.	לאיטום גגות שטוחים, גגות מתכת, מרפסות ואזורים עם נזק מרטיבות.
	מותח במיוחד ליישומים על תשתיות לא אחידות הדורשות כיסוי מעולה ושכבת איטום עבה שניתנת ליישום בשכבה אחת	עמידות למים עומדים. עמידות יוצאת המכל הלקרני UV, לטמפרטורות גבוהות ונמוכות ואפילו לתנאי מזג אוויר קשים.	מיכלים של 20, 5 ק"ג		2021 FIBER חומר איטום נזולי משריין ליישום במריחה	ליישום על גגות, מרפסות ומשטחי חוץ מרוצפים, עליות גג. מתאים ליישום על בטון, עץ, בטון משריין בסביבים, לבנים, לתיקון ממברנות ביטומן כגומות.
	אין ליישם במשטחים שמלאים עליהם שכבת מילוי כגון סומסום או חול. רק ביישומים בהם דבק מיושם ישירות כמו קירות מוצרים ולוויס: BC SEAL BAND, BC SEAL PAD - לאיטמת פינות והתקנים חודרים. WINJOINT BAND - לתפריים.	שכבה בודדת. יכולת גישור על פני סדיקה. יבוש מלא/איטום קירות חדרים רטובים לפני ריצוף (7 שעות). זול יותר ממערכות אחרות. אין צורך בחיזוק או דבק.	מכלים של 20, 5 ק"ג		WINGRIP BITUMINOSO חומר אוטם מקשר למרפסות, משטחי חוץ מרוצפים וחדרי אמבטיה	איטום משטחי חוץ מרוצפים מתחת לאריחי הקרמיקה, בריכות ואמבטיות. לשימוש בבנייה חדשה, עבודות שיקום וכיסוי.
	ניתן לבצע קאנט לקבלת איטום מלא.	שכבה אחת בלבד, יישום מהיר במיוחד תוך צמצום עלויות עבודה. 100% הצמדות למצע, עמידות גבוהה לניקוב וניתן למילוי מחדש ישירות.	מיכל של 20 ק"ג		SCUDO SYSTEM משהה על בסיס שרף	איטום קורות קשר ויסוד, מרתפים, מרפסות ומקלחות לפני מילוי וריצוף.



winkler
Advanced Building Material

Winkler IL
Hanarkissim 72
Atlit, 30300, Israel
Tel. 972-052-3410112
Fax 972-04-9840763
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il

winkler ישראל
הנרקסיים 72
עתלית 30300, ישראל
טל. 052-3410112
פקס. 04-9840763
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il



Protects man and preserves the environment
מגינים על האדם, משמרים את הסביבה

חברת Winkler נוסדה בשנת 1987 על ידי קבוצת אנשי עסקים מענף הבנייה.

באותה תקופה המתחרים שלנו כבר היו פעילים בשוק ולכן, הדרך היחידה בה יכולה הייתה Winkler לעורר עניין, הייתה

לפתח מוצרים מיוחדים, ופתרונות שונים תוך התבוננות בצרכי הלקוח מזווית ראייה אחרת.

בשנת 1996, חברת Winkler הייתה לחברה הראשונה אשר החליטה באופן יוצא דופן להפסיק לייצר מוצרים המבוססים על ממשים.

חברת Winkler הפכה להיות אחת מהיצרניות האירופאיות המובילות בעלות טכנולוגיות מתקדמות ביותר בתחומים כגון ממברנות איטום נוזליות, ציפויי מגן, דבקים, מוצרים מיוחדים על בסיס מלט, וחומרי בנייה מתקדמים אחרים.

החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית בשם WinklerSafe, שנותנת פתרונות המבוססים על מים וכן פתרונות מתקדמים אחרים.

כיום, Winkler חברה במועצה האמריקאית לבניה ירוקה (USGBC) ובמועצת (CRRC) Cool Roof Rating.

היכולות הטכנולוגיות המיוחדות של Winkler כוללות:

- מגוון מוצרים חדשני וייחודי עם תפיסה אחרת - במקום לבצע מספר שכבות, בטכנולוגיה שפיתחנו מבצעים שכבה אחת שכוללת מספר שכבות דבר שגם חוסך בחומר וגם בזמן עבודה
- זמן ייבוש מהיר יותר בהשוואה למוצרים על בסיס מסיסים דבר המאפשר לסיים את העבודה בזמן קצר יותר
- חיסכון בצריכה - מחצית ממוצרים אחרים בשוק
- פתרונות מאושרים המבטיחים חדשנות
- טכנולוגיית WinklerSafe

אנו מספקים ללקוחות שלנו מוצרים ייחודיים המאפשרים להם להתבלט ולהיות אפקטיביים יותר בשוק בו כולם מספקים, פחות או יותר, את אותם המוצרים.

תחום היישום	מוצר	צריכה	אריזה	יתרונות	הערות	תמונה
צמנט מעורב עם תוספים ואגרנטים מיוחדים למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ. ניתן להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן כללי.	BLOCKWAETR עצר מים	1.5 ק"ג למ"ר לעובי של 1 מ"מ.	פח 5 ק"ג	בעל יכולת התקשרות מהירה ביותר.	זמן התקשרות תחילי כ- 40 שניות.	
לאיטום דליפות ברצפות. ניתן לשימוש בנים חוץ, ניתן ליישום בין אריחים. מתאים גם לרצפות תחת תנועה כבדה. למרווחי פגות 2-12 מ"מ.	WINSTUCCO FLEX MEDIUM רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר בינוני.	400-700 גרם/מ"ר	פח 5 ק"ג	אין צורך בתוספים. עמיד לדטרונטים השכיחים ולרוב התמיסות האלקליניות. עמיד לתנועה כבדה.	ניתן ליישם עם שפכטל. אין ליישם על משטחי אספלט או ביטומן.	
לאיטום דליפות ברצפות. מתאים גם לרצפות תחת תנועה כבדה. ניתן לשימוש בנים חוץ. למרווחי פגות 0-2 מ"מ.	WINSTUCCO FLEX THIN רובה אוטמת חד-רכיבית גודל גרגר דק.	150-250 גרם/מ"ר	פח 5 ק"ג	אין צורך בתוספים. עמיד לדטרונטים השכיחים ולרוב התמיסות האלקליניות. עמיד לתנועה כבדה.	ניתן ליישם עם שפכטל. אין ליישם על משטחי אספלט או ביטומן.	
לאיטום לבנים, גבס, אבן טבעית, בטון, שיקום אזורים סמוגי מים, חזיתות ומבנים. הגנה מפני גשם.	SKERMO 2 איטום מגן שאינו יוצר ציפוי, אלא נספג על בסיס מים	200-600 גרם/מ"ר	בקבוק 1 ק"ג. מיכלים 5, 20 ק"ג.	נגד לכלוך, פועל בהספגה וכך שומר על תכונות קיר נושם, ואינו משנה את מראה המשטח.	ניתן ליישם בהתזה, מברשת או אמצעי יישום אחר. החזירות והאיטום משתפרים עם יישום שכבות "רטוב על רטוב".	
תערוכת של פולימרים, מתאים להגנה ואיטום של מישקים (פגות) אנכיים - גם במקרים בהם קיימים סדקים או שברים זעירים, אשר עלולים להוות מקור לחזירת מים.	GROUT LINE בהתאם לנקוביות הפגות.		אריזה 5 ק"ג	שקוף ואינו מצהיב גם לאחר חשיפה לקרינת UV.	מוכן לשימוש	
הגנת מוטות חיזוק לטיפול במוטות חיזוק ופסיביציה במהלך פעולות שיקום, בחיזוקי מתכת במבנים הנתונים לתנאי מזג אוויר קשים.	WARM צמנט חד רכיבי עם מעכב קורוזיה	200 גרם למטר (קוטר מוט חיזוק 8-10 מ"מ).	פח-5 ק"ג אבקה	להגנה קבועה נגד מלחים, כלורידים, גזים חומציים ופחמן דו-חמצני. כוסר הצמדות מצוין.	יישום עם מברשת.	



winkler ישראל
הנרקיסים 72
עתלית 30300, ישראל
טל. 052-3410112
פקס. 04-9840763
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il



Winkler IL
Hanarkissim 72
Atlit, 30300, Israel
Tel. 972-052-3410112
Fax 972-04-9840763
info@sealit.co.il
www.sealit.co.il

חפשו אותנו ב- להתעדכן