

שם החומר:					LOCTITE 4210 INSTANT ADHESIVE known as Prism® 4210 Thermal Resistant				
מופע החומר (מצב צבירה)					נוזל				
ייעוד החומר (שימוש)					דבק				
תאריך גליון הבטיחות:					30.07.2014				
יצרן/או ספק:					Henkel limited				
פרטי התקשרות עם היצרן/או ספק:					+44 1606 593933				
מספר טלפון לחרום					+44 (0)1442 278497				
רמה 0 לא מסוכן רמה 4 מסוכן מאוד רמת בריאות רמת דליקות רמת חוסר יציבות מיוחד					סימנים				
נזקים בריאותיים					עיניים		גירוי, דלקת הלחמית.		
					מערכת הנשימה		גירוי, שיעול, נשימה קצרה, חזה הדוק.		
					עור		דלקת בעור, אדמומיות.		
					הערות נוספות				
ציוד מגן אישי					עיניים		משקפי מגן עם הגנה צידית או גוגלס עמיד לכימיקלים במצב שייתכן התזה.		
					ידיים		כפפות פוליאטילן או פוליפרופילן נדרשות כשמתמשים בכמות גדולה. לא להשתמש בכפפות גומי, PVC, או ניילון. שים לב לזמני החלפת הכפפות בהתאם לתנאי זמן העבודה. בחשיפה קצרה או נתז - גומי ניטריל בעובי ≥ 0.4 מוח ל 30 דקות (אינדקס 2). לחשיפה ארוכה או ישירה - גומי ניטריל בעובי ≥ 0.4 מוח ל 480 דקות (אינדקס 6). מומלץ להשתמש בכפפות גומי טבעי או נאופרן		
					עור		בגדי הגנה נאותים.		
					נשימה		אם אין אוורור נאות השתמש בציוד מגן לנשימה עם מסנן לאדי חומר אורגני. TYPE A		
עזרה ראשונה					איבר	סימפטומים	מה צריך לעשות		
					עיניים	כל סימפטום	אם הריסים נדבקו, יש לשים רטיות עם מים חמים על האזור. החומר יגרום לעין לדמוע מה שיעזור לשחרור הדבק. שמור על העין מכוסה עם רטיה עד לשחרור מלא, לוקח בערך 1-3 ימים. אל תכריח את העין להיפתח. כדאי להתייעץ עם רופא אם יש חלקיקים של חומר שלכודים מאחורי העפעף או בכל נזק אחר.		
					מערכת הנשימה	כל סימפטום	העבר לאוויר צח, אם סימפטומים ממשיכים פנה לעזרה רפואית.		
					עור	כל סימפטום	לא לנסות למשוך את הדבק בכוח מהעור. יש להשרות את האזור במים חמים ובעזרת חפץ כלשהו, למשל כפית, לקלף בעדינות. במקרים נדירים אם יש כויה יש לטפל בכויה לאחר הסרת הדבק.		
מידע סביבתי					מערכת העיכול	כל סימפטום	החומר מיד מתפלמר בפה מה שיגרום לחוסר אפשרות לבלוע. הרוק לאט לאט ישחרר את החומר מהפה (כמה שעות). וודא שהמעבר לנשימה לא חסום.		
					לא לאפשר לחומר להגיע לניקוז.		אחסון		
							אחסן במקום קריר, באריזה מקורית. שמור מיכל סגור היטב. בטמפ' בין -8- 2°C לחיי מדף אוטופיליים.		
מידע נוסף					כיבוי	קצף, אבקה, CO2, סוס מים עדין.	נקודת רתיחה	נקודת הבזק	PH
					אזור שימוש	אזור מאוורר כיאות, המנע מחשיפה לעור או לעיניים.	>149°C	80 - 93 °C	**
					פינוי פסולת	קוד פסולת 080409 פסולת דבקים ואיטום מכיל סולבנטים אורגניים ועוד חומרים מסוכנים. סלק בהתאם להוראות החוק המקומי			
					חומרים שאסור לבוא איתם במגע		אין, אם משתמשים כהלכה.		